

LOCTITE

如何选择合适的乐泰瞬干胶

乐泰瞬干胶通常用于在数秒内快速可靠地粘合各种材料，并保证高性能。您可以安全简便地粘合几乎所有基材组合，如塑料与金属、金属与硬纸板，甚至弹性体与弹性体。

要想正确找到满足瞬时粘合要求的乐泰产品，只需对照以下三个问题：

1 要粘合什么基材？



2 填隙能力需要达到多少？



3 需要的固定时间为多少？



乐泰 401



待粘合基材
多孔材料



最大填充间隙
0.12 MM



固定时间
15 秒

优势

- 在粘合紧密部件时强度极高
- 所有快速修理的理想选择
- 粘合各种相似基材或不同基材



乐泰 454


最佳



填隙用产品



待粘合基材
多孔材料



最大填充间隙
0.25 MM



固定时间
15 秒

优势


- 粘合多孔表面和吸附表面
- 无滴胶，适合架空应用
- 所有快速修理的理想选择



乐泰 406



待粘合基材
塑料 / 橡胶



最大填充间隙
0.10 MM



固定时间
15 秒

优势


- 尤其适合粘合橡胶和塑料
- 粘度极低，可形成致密的粘合层



乐泰 415



待粘合基材
金属



最大填充间隙
0.20 MM



固定时间
30 秒

优势


- 适用于粘合小到中等尺寸部件
- 非常适合金属
- 高粘度



乐泰 495



待粘合基材
所有类型



最大填充间隙
0.10 MM



固定时间
20 秒

优势

- 通用型
- 低粘度
- 无色透明